

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示日期：2022年12月17日

用人单位 (建设项目)名称	郑县景昇煤业有限公司	联系人	雷奎生
地理位置	河南省平顶山市郑县黄道镇		
项目名称	郑县景昇煤业有限公司 2022 年职业病危害因素检测		
项目简介	<p>郑县景昇煤业有限公司隶属中国平煤神马控股集团，位于平顶山市郑县黄道镇，核定生产能力 60 万吨/年，批准开采二 1、五 2、六 2 煤层（二 1 煤层尚未开采,五 2、六 2 煤层均为薄煤层）。井田东西走向长约 3km，南北最大倾斜宽度约 2.8km，井田面积 6.1541 平方公里。矿井为低瓦斯矿井，矿井瓦斯绝对涌出量为 2.63m³/min，瓦斯相对涌出量为 4.24m³/t，五 2、六 2 煤层属自燃煤层，自燃发火等级为 II 类自燃煤层，煤尘均具有爆炸危险性。水文地质类型中等，矿井正常涌水量 52.1m³/h，最大涌水量 88.6m³/h，矿井实测涌水量 30.2m³/h。公司设有“八部、二室”，建有五个区队，配齐建强基层区队、业务科室各层级安全生产管理人员及各专业技术管理人员，承担安全生产管理任务。共有职工 518 人。</p> <p>矿井为三斜井单水平开拓，共布置三个斜井，即主斜井、副斜井和斜风井。矿井采用走向长壁采煤方法，综合机械化采煤工艺，全部垮落法管理顶板。</p> <p>矿井通风系统采用中央分列式通风方式，抽出式通风方法，主斜井、副斜井进风，斜风井回风。掘进工作面采用局部通风机压入式通风方法。</p> <p>矿井目前有两个生产采区，即五 2 和六 2 采区。布置有 1 个采煤工作面即六 2-11080 综采工作面；1 个备采工作面即六 2-11090 综采工作面（现正在安装综采支架）；3 个掘进工作面即六 2-11100 风巷掘进工作面、六 2-11060 回风联巷掘进工作面和五 2 回风联巷掘进工作面。</p>		
项目负责人	陈峰		
现场调查人	陈峰、韩国杰		
现场调查时间	2022.10.7	用人单位陪同人	雷奎生
现场采样、检测人员	王怀林、刘素宾、李涛、高飞达、赵红敏、刘晓东、曹起旺、闫腾柯		
采样、检测 时间	2022.11.16	用人单位陪同人	雷奎生
报告完成日期	2022.12.9	报告编号	DX/JP-ZP221009

<p style="text-align: center;">用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果</p>	<p>存在的职业病危害因素：粉尘（煤尘、矽尘、电焊烟尘、木粉尘）、毒物（一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氢、硫酸、锰及其无机化合物、臭氧）和物理因素（噪声、工频电场、紫外辐射）。</p> <p>检测结果：</p> <p>（1）总粉尘浓度 本次检测的 33 个工种中有 1 个工种接触的总粉尘浓度超过职业接触限值，为六 2-11080 综采工作面采煤机司机。</p> <p>（2）呼吸性粉尘浓度 本次检测的 31 个工种中有 1 个工种接触的呼吸性粉尘浓度超过职业接触限值，为六 2-11080 综采工作面采煤机司机。</p> <p>（3）毒物 本次检测用人单位作业工人接触的一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫酸、锰及其无机化合物浓度均不超过职业接触限值，用人单位工作地点的硫化氢、臭氧浓度均不超过职业接触限值。</p> <p>（4）噪声 用人单位 62 个工种共有 2 个工种接触噪声的 40h 等效声级超过职业接触限值，为六 2-11100 风巷综掘机司机和木料场木工。</p> <p>（5）工频电场 用人单位作业工人接触工频电场 8h 时间加权平均值不超过职业接触限值。</p> <p>（6）紫外辐射 用人单位机修工面罩内面部、眼部和防护服内肢体接触的紫外线辐照度不超过职业接触限值。</p>
<p style="text-align: center;">评价结论与建议</p>	<p>评价结论： /</p> <p>建议：</p> <p>（1）按照《煤矿作业场所职业病危害防治规定》要求，对六 2-11080 综采工作面降尘喷雾的压力、使用状态、覆盖范围进行检查；加强职业病防护设施检维修制度执行力度，及时对防尘设施进行维护、维修，避免因喷雾装置堵塞、压力不足导致防尘效果不佳。</p> <p>（2）按照《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生档案管理规范》的要求，建立健全职业卫生管理制度，完善职业卫生档案，并按照要求进行职业卫生培训、告知、职业健康检查等工作。</p> <p>（3）对存在粉尘的作业场所的防尘设施进行定期检查和维修，保证其能正常运行，以达到较好的防尘效果。</p> <p>（4）在公告栏内公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和本次工作场所职业病危害因素检测结果。</p> <p>（5）加强职工培训，强化员工个体防护意识，指导与严格监督六 2-11080 综采工作面采煤机司机、六 2-11100 风巷综掘机司机和木料场木工在工作时正确佩戴个人防护用品。</p> <p>（6）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111 号）和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求，完善各工作场所职业病危害警示标识和告知卡的种类、数量，设置“注意防尘”、“噪声有害”、“戴防尘口罩”、“戴护听器”等警示标识，</p>

并对矽尘等作业岗位设置职业病危害因素告知卡。

技术审查专家组
评审意见



现场影像资料

